

# TEKLEEN™

La Nouvelle Génération  
De Filtres à Eau



## LA GAMME MINITWIST

**Tekleen®** est une gamme de filtres à eau autonettoyants entièrement automatiques adaptée aux petits débits. Ils sont sans maintenance et vous permettent d'économiser chaque jour le remplacement de tamis, de poches ou de cartouches. Construction en inox 316L. Capacité jusqu'à 18 m<sup>3</sup>/h. Tamis de 5 à 800µ. Diamètres de raccordement 1", 1<sup>1/2</sup>" et 2" NPT pour l'entrée et la sortie. Vanne de purge diamètre 1".

### Applications les plus fréquentes :

Systèmes de refroidissement  
Systèmes d'irrigation  
Protection de systèmes de pulvérisation

Protection de pompes  
Préfiltration d'osmose inverse  
Eau potable  
Protection de buses et d'équipements

**AUTOMATIC FILTERS, INC.**  
www.tekleen.com

**ROTO-SIEVE France**  
109/111 rue des Côtes  
78600 MAISONS-LAFFITTE  
Tél : +33.(0)1.34.93.34.71  
Fax : +33.(0)1.34.93.34.75  
E-mail : societeroto@aol.com

# TEKLEEN™

La Nouvelle Génération  
De Filtres à Eau

## CARACTERISTIQUES DES FILTRES

Modèle	Raccordements pouce	Surface Filtrante dm <sup>2</sup>	Débit Max. m <sup>3</sup> /h	Poids à Vide kg
MTF 1SST	1" NPT	5,60	7	28
MTF 1.5 SST	1,5" NPT	5,60	11	28
MTF 2 SST	2" NPT	5,60	18	28

Caractéristiques : Acier inoxydable 316L, pression maximum 10 bars, température max. 95°C, tamis acier inoxydable triple épaisseur de 5 à 400 µ. Une purge de 5 secondes consomme moins de 7,5 litres d'eau et cela sans interruption du débit principal. Vanne de purge diamètre 1".

